

Amplificadores

PA-1000

Amplificador de 70v/100v y 4-16 Ω
con amplio rango de frecuencias
para instalaciones



- Amplificador de alta potencia y calidad profesional para instalaciones
- Clase AB de alto rendimiento
- Entrada de audio balanceada, conector XLR3 o TRS
- Salida balanceada "Link", conector XLR3 o TRS
- 2U de rack 19"
- 4 leds para indicación de estado
- Protección ante corto circuito, sobrecalentamiento y sobrecarga

El PA-1000 ofrece un alto rendimiento y calidad profesional a un precio inmejorable. Brinda 1000watts por su única salida que puede ser usada para alta y baja impedancia. Su diseño cuenta con un compacto chasis de alta resistencia y permite la fácil fijación en racks de 19". Retorna la señal de entrada mediante la salida "Link" para otros amplificadores en conectores XLR3 o TRS.



La conexión de salida de alta impedancia 70v/100v y baja impedancia 4-16 Ω por borneras a presión. Presenta leds para la indicación de su estado y protección ante corto circuito, sobrecalentamiento y sobrecarga.

Amplificadores**PA-1000**

Amplificador de 70v/100v y 4-16Ω
con amplio rango de frecuencias
para instalaciones

Especificaciones técnicas**Sistema**

Clase	AB
Respuesta en frecuencia	20Hz-20KHz ± 1dB
Potencia	1000watts continuos
S/N	> -100dB
THD	< 0.05%
Damping Factor	> 300 en 8Ω
Impedancia de entrada	10kΩ
Entradas	1 balanceada XLR3 o TRS
Controles	1 potenciómetro panel frontal
Indicadores	4 leds de estado
Protección	Ante corto circuito, sobrecalentamiento y sobrecarga
Dimensiones	435x390x90mm
Voltaje	230VAC/50Hz
Peso	21.5kg