

Amplificadores


PA-4000

Amplificador de 70v/100v
con amplio rango de frecuencias
para instalaciones



- Amplificador de alta potencia y calidad profesional para instalaciones
- Clase H de alto rendimiento
- Entrada de audio balanceada, conector XLR3
- Salida balanceada "Link", conector XLR3
- 2U de rack 19"
- 5 leds para indicación de estado
- Protección ante corto circuito, sobrecalentamiento y sobrecarga

El PA-4000 ofrece un alto rendimiento y calidad profesional a un precio inmejorable. Brinda 4000watts por su única salida que puede ser usada para alta y baja impedancia. Su diseño cuenta con un compacto chasis de alta resistencia y permite la fácil fijación en racks de 19". Retorna la señal de entrada mediante la salida "Link" para otros amplificadores en conectores XLR3.



La conexión de salida de alta impedancia 70v/100v y baja impedancia 4-16 Ω por borneras a presión o conector SPEAKON. Presenta leds para la indicación de su estado y protección ante corto circuito, circuito abierto, voltaje directo, alta temperatura, radiofrecuencia y sobrecarga.

Amplificadores**PA-4000**

Amplificador de 70v/100v
con amplio rango de frecuencias
para instalaciones

Especificaciones técnicas**Sistema**

Clase	H
Respuesta en frecuencia	20Hz-20KHz \pm 0.1dB
Potencia	4000watts continuos
S/N	> -110dB
THD	< 0.1%
Damping Factor	> 200 en 8 Ω
Impedancia de entrada	10k Ω
Entradas	1 balanceada XLR3
Controles	1 potenciómetro panel frontal
Indicadores	5 leds de estado
Protección	Ante corto circuito, sobrecalentamiento y sobrecarga
Dimensiones	435x390x90mm
Voltaje	230VAC/50Hz
Peso	13kg