



Material: cuerpo en ABS, rejilla de metal

Descripción

Parlante de pared con tap de potencia, serie W

Modelos: **CS-W5/30T**; **CS-W5/30PT**; **CS-W6/40PT**; **CS-W8/80PT**

Parlante de pared con **tap de potencia**. Es un altavoz de pared con tap de potencia y transformador incorporado de 70v/100v. El transformador de 70v/100v reduce la pérdida de señal por largas distancias.

Además, la angulación permite un direccionamiento y su uso de manera horizontal o vertical. Por lo tanto es ideal para salas de conferencias, perifoneo y música ambiental.

Los altavoces de la serie W son de alto rendimiento y rango completo de 2 vías, adecuados para salas de charlas y música en aplicaciones de refuerzo sonoro.



Especificaciones técnicas

Modelo	*CS-W5/30T CS-W5/30PT	CS-W6/40PT	CS-W8/80PT
Tap de potencia	CS-W5/30PT	CS-W6/40PT	CS-W8/80PT
Transformador	70V/100V		
Potencia (W)	Para 70V: 1.9; 3.75; 7.5; 15; 30 Para 100V: 3.75; 7.5; 15; 30	Para 70V: 2.5; 5; 10; 20; 40 Para 100V: 5; 10; 20; 40	Para 70V: 2.5; 5; 10; 20; 40 Para 100V: 5; 10; 20; 40; 80
Altavoz coaxial	5" + 1.5"	6" + 1.5"	8" + 2"
Impedancia	Negro: con rojo: 2.6K Ω ; 1.3K Ω ; 670 Ω ;330 Ω ; 165 Ω	Negro: con rojo: 2K Ω ; 1K Ω ; 500 Ω ; 250 Ω ; 122 Ω	Negro: con rojo: 2K Ω /1K Ω /500 Ω / 250 Ω /125 Ω /8 Ω
Sensibilidad (1W/1M)	92 dB	94 dB	94 dB
Max. sensibilidad	107 dB	110 dB	110 dB
Respuesta en frecuencia	80-20 kHz	120-18 kHz (-10dB)	100-17 kHz
Dimensiones	243x185x186mm	298x215x225mm	380x277x218mm
Peso	2.7kg	4.1kg	6.2kg
Protección	IP66		

*CS-W5/30T no tiene tap de potencia