

Botonera de presentación inalámbrica

LinkVil 4K CP20

El Linkvil CP20 es una botonera de presentación inalámbrica 4K que admite transmisión inalámbrica de pantalla en ultra alta definición con funcionalidad *plug-and-play*, sin necesidad de instalar controladores, ni *software*. Se integra perfectamente con los sistemas de videoconferencia inalámbrica CA200 y CA400, permitiendo compartir contenido desde múltiples transmisores. El CP20 también es compatible con dispositivos UAC y UVC desde el equipo transmisor, ofreciendo una solución integral de compartición de pantalla para entornos de conferencia. Simplifica la experiencia de las reuniones, elimina el desorden de cables y proporciona un entorno de colaboración seguro y eficiente.



4K
Transmisión
inalámbrica



Sistema
Plug & Play



Congelar
pantalla en
un click



Acceso
inalámbrico

Características destacadas

- Inicio de compartición inalámbrica de pantalla en resolución 4K a 30 fps con una sola pulsación
- Cambio con un solo clic entre el modo de compartición de pantalla y el modo de congelamiento de imagen
- Integración perfecta con los sistemas CA400 y CA200, con soporte para hasta 4 dispositivos para una expansión sencilla y escalable
- Funcionalidad *plug-and-play*, sin necesidad de instalar *software*
- Sincronización del control de volumen del sistema con los dispositivos que comparten pantalla
- Acceso inalámbrico a cámaras, micrófonos y altavoces compatibles con UVC y UAC

Especificaciones técnicas

Transmisión 4K UHD

- Resolución de hasta 4K a 30 fps con baja latencia
- Seguridad mediante cifrado de datos WPA3
- Compartición de escritorio en modo espejo (mirror mode) y modo extendido (extended mode)

Conectividad

- Wi-Fi 5 / Wi-Fi 6
- Banda de frecuencia: 5 GHz
- Protocolo de cifrado: WPA3-PSK
- Distancia de transmisión: hasta 10 metros
- Bandas de frecuencia y potencia máxima de transmisión (UE):
 - Wi-Fi de 5 GHz, potencia máxima de transmisión de 20 dBm (Compatible con la selección de los canales de 5 GHz correspondientes según la normativa de cada país)

Características físicas

- Interfaz de entrada/salida: USB Type-C con Power Delivery (PD) y DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)
- Voltaje de funcionamiento: 5 V
- Consumo de energía: 2.5 W
- Botones: compartir pantalla, aumentar volumen, disminuir volumen y congelar pantalla
- Indicadores LED: 1 rojo y 1 verde
- Botón dedicado para congelar la pantalla (Freeze Screen)
 - Luz verde: reanudar la transmisión de pantalla
 - Luz roja: pausar la transmisión de pantalla

- Dimensiones
- Dimensiones de la botonera de presentación CP20: 189 × 40 × 18 mm
- Longitud del cable USB de la botonera CP20: 85 mm
- Dimensiones de la caja individual: 231 × 74.5 × 25.5 mm
- Dimensiones de la caja de embalaje: 602 × 432 × 260 mm (112 unidades)
- Condiciones ambientales
 - Temperatura: -10°C ~ +40°C
 - Humedad: 0% ~ 90% RH

Contenido de caja

- Botonera de transmisión inalámbrica: CP20
- Guía de uso

Compatibilidad

- Compatible con las principales plataformas de UC (Unified Communications) y servicios de videoconferencia
- Dispositivos compatibles: computadoras de escritorio, portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes con sistemas Windows y macOS, equipados con puerto USB-C de funcionalidad completa (full-featured USB-C)

Certificaciones



Especificaciones para conector USB-C

Conector USB-C		Transferencia de datos	Pantalla	Potencia
USB2.0	  Normal	✓	✗	✗
	  PD enabled	✓	✗	✓
USB3.1Gen1	  Normal	✓	✗	✗
	  PD enabled	✓	✗	✓
USB3.1Gen2	  Normal	✓	✗	✗
	  PD enabled	✓	✗	✓
Display port	   Normal	✓	✓	✗
	   PD enabled	✓	✓	✓
Thunderbolt 20-40 Gbps Display port compatible con Power delivery	 	✓	✓	✓

Sobre LINKVIL

Como submarca de Fanvil, [LINKVIL](#) se enfoca en la investigación y desarrollo de productos de comunicación inalámbrica basados en tecnologías audiovisuales e IoT (*Internet of Things*). Basándose en la integración de audio, video e IoT, LINKVIL ayuda a sus clientes a lograr una conectividad integral en los sistemas de comunicación inalámbrica y a construir un ecosistema de comunicación inalámbrica para múltiples escenarios de aplicación, impulsando la transformación digital en diversos sectores e industrias.

Copyright

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta traducción podrá ser reproducida, transmitida o distribuida en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación o cualquier otro método, para ningún propósito, sin la autorización previa y expresa por escrito de Fanvil Link Technology Co., Ltd..

Más información

Las especificaciones indicadas anteriormente están sujetas a cambios sin previo aviso. Las características finales de *hardware*, *software* y diseño físico estarán sujetas al producto entregado.

Fanvil | **LINKVIL**

Ficha técnica traducida por

 **CAMPOSONORO**