



D series

SERIE PROFESIONAL de amplificadores clase D



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Amplificador clase D de alto rendimiento y calidad profesional para instalaciones
- ▶ 2 y 4 canales de 120W/240W/350W/500W por canal, con salidas de alta y baja impedancia 8Ω/70V/100V
- ▶ Control de volumen independiente por canal
- ▶ Entrada de audio balanceada con conector Euroblock
- ▶ Filtro pasaalto por canal
- ▶ Standby incorporado para ahorro de consumo por canal
- ▶ Fijación a gabinete de 19" utilizando 1RU
- ▶ 9 leds para indicación de estado
- ▶ Protección ante corto circuito, altas temperaturas y sobrecarga

DESCRIPCIÓN

Los amplificadores de potencia clase D ofrecen una solución versátil y de alta calidad de sonido. Son ideales para instalaciones donde se requiera enviar música o mensajes de voz. Estos amplificadores pueden montarse en gabinetes de 19" utilizando 1 unidad de rack. Al ser clase D, permiten una alta eficiencia energética y bajo calor generado. Disponibles en 2 y 4 canales de salida amplificada con potencias de 120, 240, 350 y 500watts para altavoces de alta y baja impedancia.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



	PA-2120D PA-4120D	PA-2240D PA-4240D	PA-2350D PA-4350D	PA-2500D PA-4500D
POTENCIA	2 x 120w 4 x 120w	2 x 240w 4 x 240w	2 x 350w 4 x 350w	2 x 500w 4 x 500w
IMPEDANCIA SALIDA	8Ω/70V/100V			
IMPEDANCIA ENTRADA	10KΩ			
THD	< 0.1% (1KHz/-3dBv)			
CROSSTALK	> 60dB, 1KHz, máxima salida			
ENTRADAS	0.775V, 0dBu conector Euroblock balanceado			
CONTROLES	2/4 potenciómetros panel trasero			
RESP. EN FRECUENCIA	Low Cut OFF 20Hz-20KHz ± 2dB Low Cut ON 20Hz-20KHz ± 2dB			
SNR	> -80dB			
INDICADORES	9 leds de estado			
PROTECCIÓN	Alta temperatura, sobrecarga, corto circuito			
ENFRIAMIENTO	Enfriamiento forzado por ventilador			
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	110-230VAC/50Hz-60Hz			
DIMENSIONES	482x420x44mm			
CONSUMO	300w	550w	800w	1100w
	600w	1200w	1750w	2300w
PESO	6.9kg	6.9kg	6.95kg	6.95kg
	7.35kg	7.4kg	7.8kg	7.8kg

