



HS series

SERIE PROFESIONAL de altavoces para exteriores

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Altavoz exponencial para instalaciones
- ▶ Excelente diseño ante polvo y agua
- ▶ Soporte de fijación incorporado
- ▶ Resistente a la intemperie
- ▶ Selector de potencia para 70V/100V
- ▶ Amplio rango de frecuencias
- ▶ Alta sensibilidad y manejo de potencia
- ▶ Cobertura amplia y uniforme del sonido



DESCRIPCIÓN

Nuestro altavoz de la serie HS es una solución de audio de alta calidad, diseñada para proporcionar un rendimiento excepcional en una variedad de entornos al aire libre. Este altavoz cuenta con un único driver de 2", ofrece una reproducción sonora de la voz precisa y de alta fidelidad. Gracias a tecnologías avanzadas, garantiza una durabilidad y fiabilidad a largo plazo, ideales para aplicaciones en exteriores.

El diseño incluye hardware de montaje de metal resistente, que facilita la instalación permanente y proporciona una amplia rotación. Su cuerpo resistente a los climas extremos aseguran una excelente resistencia contra el sol, la sal y la humedad.

Su respuesta en frecuencia es bastante amplia que lo hace perfecta para la reproducción de voz, extendiéndose desde los 160Hz hasta los 8KHz. Capaz de manejar potencias desde los 12.5 watts hasta los 100 watts a 70V/100V. Estos altavoces exponenciales ofrecen una muy alta sensibilidad de 114dB y un nivel de presión sonora máximo de 134dB.

La construcción robusta y los materiales avanzados aseguran un rendimiento consistente y duradero, adecuado para parques, galpones, sector industrial, estaciones de tren, centros comerciales y cualquier otra instalación al aire libre.

Este altavoz exponencial está disponible en color blanco y acepta fácilmente una variedad de pinturas y acabados para combinar con cualquier espacio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



HS-100T	
IMPEDANCIA	70V/100V
POTENCIA	70V: 12.5w/25w/50w/100w
	100V: 25w/50w/100w
CARCASA	Aluminio
SENSIBILIDAD (1w/1m)	114dB ± 3dB
NPS MÁXIMA	134dB
RESP. EN FRECUENCIA	160Hz-8KHz (-20dB)
PROTECCIÓN	IP66
DIMENSIONES	485x500mm
PESO	4.7kg

INSTALACIÓN

