



W/PT series

SERIE PROFESIONAL de altavoces para interiores y exteriores

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Altavoz compacto de 2 vías para instalaciones
- ▶ Excelente diseño decorativo
- ▶ Soporte de fijación incorporado
- ▶ Resistente a la intemperie
- ▶ Selector de potencia para 70V/100V
- ▶ Amplio rango de frecuencias
- ▶ Alta sensibilidad y manejo de potencia
- ▶ Cobertura amplia y uniforme del sonido
- ▶ Sintonización precisa de baja frecuencia



DESCRIPCIÓN

Los altavoces de la serie W/PT son una solución de audio de alta calidad, diseñada para proporcionar un rendimiento excepcional en una variedad de entornos. Estos altavoces de 2 vías, cuentan con un woofer de 4"/5"/6" y un diafragma de alta frecuencia de 1.5", ofrecen una reproducción sonora precisa y de alta fidelidad. Gracias a tecnologías avanzadas, garantiza una durabilidad y fiabilidad a largo plazo, ideales para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.

El diseño incluye hardware de montaje de metal, que facilita la instalación permanente y proporciona una amplia rotación. El gabinete resistente a los climas extremos, junto con una rejilla galvanizada y recubiertas ante polvo, aseguran una excelente resistencia contra el sol, la sal y la humedad.

La respuesta de frecuencia de los diferentes modelos son bastante amplios, extendiéndose desde los 120Hz hasta los 18KHz. Capaz de manejar potencias desde 1.25 watts hasta los 40watts a 70V/100V/8Ω. Estos altavoces ofrecen una alta sensibilidad y un nivel de presión sonora máximo de 110dB.

La construcción robusta y los materiales avanzados aseguran un rendimiento consistente y duradero, adecuado para tiendas minoristas, restaurantes, clubes de salud, parques temáticos, instalaciones educativas y más.

Los altavoces están disponibles en blanco y acepta fácilmente una variedad de pinturas y acabados para combinar con cualquier decoración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



	CS-W4/20PT	CS-W5/30PT	CS-W6/40PT
IMPEDANCIA	70V/100V/8Ω	70V/100V/8Ω	70V/100V/8Ω
POTENCIA	70V: 1.25w/2.5w/5w/10w/20w	70V: 1.9w/3.75w/7.5w/15w/30w	70V: 2.5w/5w/10w/20w/40w
	100V: 2.5w/5w/10w/20w	100V: 3.75w/7.5w/15w/30w	100V: 5w/10w/20w/40w
COMPONENTES	4" + 1.5"	5" + 1.5"	6" + 1.5"
SENSIBILIDAD (1w/1m)	86dB	92dB	94dB
NPS MÁXIMA	99dB	107dB	110dB
RESP. EN FRECUENCIA	130Hz-18KHz	125Hz-18KHz	120Hz-18KHz
PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66
DIMENSIONES	222x160x160mm	243x185x186mm	298x215x225mm
PESO	2.3kg	2.7kg	4.1kg

INSTALACIÓN

