



W/T series

SERIE PROFESIONAL de altavoces para interiores y exteriores

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Altavoz compacto de 2 vías para instalaciones
- ▶ Excelente diseño decorativo
- ▶ Soporte de fijación incorporado
- ▶ Resistente a la intemperie
- ▶ Amplio rango de frecuencias
- ▶ Alta sensibilidad y manejo de potencia
- ▶ Cobertura amplia y uniforme del sonido
- ▶ Sintonización precisa de baja frecuencia



DESCRIPCIÓN

Los altavoces de la serie W/T son una solución de audio de alta calidad, diseñada para proporcionar un rendimiento excepcional en una variedad de entornos. Estos altavoces de 2 vías, cuentan con un woofer de 4"/5"/6" y un diafragma de alta frecuencia de 1.5", ofrecen una reproducción sonora precisa y de alta fidelidad. Gracias a tecnologías avanzadas, garantiza una durabilidad y fiabilidad a largo plazo, ideales para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.

El diseño incluye hardware de montaje de metal, que facilita la instalación permanente y proporciona una amplia rotación. El gabinete resistente a los climas extremos, junto con una rejilla galvanizada y recubiertas ante polvo, aseguran una excelente resistencia contra el sol, la sal y la humedad.

La respuesta de frecuencia de los diferentes modelos son bastante amplios, extendiéndose desde los 120Hz hasta los 18KHz. Capaz de manejar potencias desde 15watts a 70V y 30watts a 100V. Estos altavoces ofrecen una alta sensibilidad y un nivel de presión sonora máximo de 110dB.

La construcción robusta y los materiales avanzados aseguran un rendimiento consistente y duradero, adecuado para tiendas minoristas, restaurantes, clubes de salud, parques temáticos, instalaciones educativas y más.


Los altavoces están disponibles en blanco y acepta fácilmente una variedad de pinturas y acabados para combinar con cualquier decoración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





	CS-W4/20T	CS-W5/30T	CS-W6/40T
IMPEDANCIA	70V/100V/8Ω	70V/100V	70V/100V
POTENCIA	70V: 10w	70V: 15w	70V: 20w
	100V: 20w	100V: 30w	100V: 40w
COMPONENTES	4" + 1.5"	5" + 1.5"	6" + 1.5"
SENSIBILIDAD (1w/1m)	86dB	92dB	94dB
NPS MÁXIMA	99dB	107dB	110dB
RESP. EN FRECUENCIA	130Hz-18KHz	125Hz-18KHz	120Hz-18KHz
PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66
DIMENSIONES	222x160x160mm	243x185x186mm	298x215x225mm
PESO	2.3kg	2.7kg	4.1kg


INSTALACIÓN





1.- La zona a fijar debe ser lo suficientemente capaz de soportar 4.1kg para evitar caídas y lesiones posteriores




2.- Con herramientas adecuadas realice las mediciones de los orificios del rack y la distancia entre al altavoz con paredes cercanas



3.- Elija cualquier de los 2 métodos de instalación de altavoces



4.- El rack puede ceder de arriba hacia abajo por la forma de los agujeros. El altavoz se fija al rack mediante sus 2 orejas atornilladas a las tuercas en su cuerpo



5.- La finalización del proceso de fijación del altavoz a la pared