



MODELO MI -01S

DESCRIPCIÓN

- Pre amplificador con múltiples opciones de entrada de micrófono balanceadas y no balanceadas, salida de un solo canal.
 - 5 Canales de micrófono
 - 3 Canales de entrada auxiliar
 - 1 Canal de entrada EMC



CARACTERÍSTICAS

- Diseño de gabinete estándar (1U).
- Entrada de micrófono de 5 canales, entrada auxiliar de 3 canales y entrada EMC de 1 canal.
- Control de volumen independiente, control de volumen MASTER.
- Interfaz de entrada de equilibrio MIC con alimentación fantasma.
- Control de ganancia individual para MIC.
- EMC tiene prioridad sobre todas las entradas excepto MIC 2.
- Control de tono de graves y agudos.
- Se puede utilizar con MI-18MS.



MODELO	MI-01S
Entrada	MIC 1,2,3,4,5: 5mV/600Ω, balanceada AUX 1,2,3: 10KΩ/200mV, no balanceada
Salida	600Ω/1V/0 dBV
Respuesta de frecuencia	20Hz - 20kHz (± 1 dB)
Relación señal/ruido	Entrada de micrófono: 80 dB Entrada AUX: 85 dB
Tonos	Bajos: ± 10 dB - 100 Hz Agudos: ± 10 dB - 10 KHz
Alimentación	~ 110 V - 230 V 50/60 Hz
Dimensiones	484 x 298 44 mm
Peso	4, 22 kg