



MODELO LA - 40DM



DESCRIPCIÓN

El micrófono de localización remota profesional se puede instalar en la sala de control principal, sala de servicio o sala de oficina de liderazgo. Se puede utilizar para transmisiones de zona única o de todas las zonas.



CARACTERÍSTICAS

- Micrófono de alta fidelidad con botón de llamada y botón de timbre: presione el botón de llamada cuando el botón de timbre esté activado, escuchará el timbre al principio.
- Selección de número de timbre: 2 tonos o 4 tonos.
- Entrada de alimentación de 24V CC.
- Cuando el micrófono está en cascada, admite funciones de anulación y cola.
- Con pantalla táctil, botón de selección de zona: el usuario puede elegir de manera flexible entre 1 y 4 zonas.



ESPECIFICACIONES

MODELO	LA-40DM
Tipo de micrófono	Micrófono de condensador
Modo de comunicación	Control RS-485
Capacidad	4 zonas
Nivel de salida	1V/6000
Respuesta frecuente	80-16 kHz (+1/-3 dB)
Distorsión	≤1%
Consumo de energía	10W
Distancia de transmisión	1KM (cuando ≥50M, se requiere una fuente de alimentación externa de 24V separada)
Voltaje	CC 24 V
Tamaño	170x142x54mm
Peso	0,96 kg (sin micrófono)