

Controlador de Sistema de Gestión Nyquist NQ-C4000	
Descripción Los Controladores de Sistema de Gestión (CSG) Nyquist de Bogen ofrece a los consumidores los recursos económicos basados en las soluciones de Nyquist que usan el servidor y <i>software</i> de última generación. El Sistema facilita una instalación rapida y ofrece funcionamiento de alta calidad. Desarrollado para sonido comercial, el CSG Nyquist puede distribuir simultaneamente un número ilimitado de audio virtual en vivo en cualquier lugar de la red, haciendo que sea una solución perfecta para la música de fondo. El CSG Nyquist puede manejar aplicaciones que requieren cualquier mezcla de perifoneo multi-zona, llamadas internas (intercom) o distribución de música de fondo para restaurantes, tiendas por departamento, plantas industriales, etc. Los sistemas Nyquist también aceptan la opción de uso de la licencia para el uso del CSG Secundario para garantizar cambio automático en situaciones cuando el CSG Principal falla o se encuentra fuera de línea de internet. Cuando la falla se resuelva, el Sistema Secundario se apagará automaticamnte y el Sistema volverá a su servicio habitual. El CSG Nyquist NQ-SYSCTRL de Bogen está diseñado para el perifoneo industrial, específicamente para el alto grado de escalabilidad y flexibilidad requerido en aplicaciones industriales y comerciales de perifoneo y distribución de audio. El CSG se interconecta con la red de datos del cliente para aprovechar el nivel máximo de	Características I. Configuración y gestión a través de una interfaz gráfica de usuario basada en web (GUI) II. Acceso remoto desde cualquier PC/MAC, tablet o celular. III. Monitoreo constante de estaciones y dispositivos para asegurar el funcionamiento de sistema. IV. Pantalla frontal LED V. Canal de comunicación SIP y soporte de conducto eléctrico para la conexión de un sistema de telefonía externa o servicio de VoIP. VI. Capacidad de estación y zona para cualquier aplicación de Nyquist (determinada por la licencia del sistema). VII. Comunicación bilateral en cualquier zona. VIII. Soporte <i>multicast</i> para todas las zonas de perifoneo y audio distribuido. IX. Soporte de perifoneo y anunciamiento vía múltiples opciones. X. Anuncios pregrabados y opcionalmente lectura de texto a voz. XI. <i>Streaming</i> (transmisión) de radio incorporada y acceso a servicios a base de suscripción. XII. Función automatica de Falla (requiere segundo Controlador del Sistema de Gestión y licencia de <i>software</i>). XIII. Distribución simultanea de un número ilimitado de transmisiones de audio. XIV. La música se agrega automaticaménte a la lista de

ampliación para una o varias ubicaciones y tamaños de sistema que van desde dos a decenas de miles de estaciones. EL CSG se configura a través de la GUI basada en la web desde prácticamente cualquier PC/MAC dispositivo. El CSG supervisa continuamente los dispositivos Nyquist conectados al sistema e informa por correo electrónico si un dispositivo deja de funcionar correctamente. EL CSG es compatible con la línea de enlace SIP y troncalización para la conexión a sistemas telefónicas externos.	reproducción de audio desde un USB. XV. Audio de la red que puede ser obtenido (vía una entrada) desde cualquier número de dispositivos (NQ-P0100, NQ-GA20P2, etc.) XVI. Amplio almacenamiento de archivos de música, anuncios pregrabados y grabaciones de llamadas. XVII. Compatible con códecs de audio G722 y OPUS para ofrecer una calidad de audio HD superior. XVIII. Programación de tonos y distribución de audio para todas las zonas o zonas elegidas. XIX. Notificaciones de emergencia que tienen la prioridad superior. XX. Montaje en la pared, rack o gabinete
---	---