

Módulo con amplificador de 20W tipo Plenum Modelos NQ-GA20P2	
Descripción Módulo con amplificador integrado de 20W tipo Plenum ofrece un rendimiento rentable para sonido comercial. Ofrece una flexibilidad y versatilidad incomparables para instalaciones de audio comercial. Funciona como extensión de zona de perifoneo para facilitar el acceso de voz a una sola zona de perifoneo unidireccional vía la red de Nyquist. Además, funciona perfectamente en aplicaciones de sonido ambiental. Aprovecha las capacidades de gestión y distribución de audio de la plataforma Nyquist de Bogen. Es más, usa lo último en la tecnología de amplificadores de Clase D y ofrece una calidad de audio incomparable y consumo de energía reducido para permitir un funcionamiento independiente de PoE+ a través de una red local.	Características • 1 salida de parlante de 8 Ohm • 1 salida de línea balanceada • RJ 45 para la conexión de red Nyquist • Cumple con Alimentación a través de Ethernet Plus (PoE+) 802.3 • Salida de audio basada en red de Nyquist (perifoneo, intercomunicación, distribución de audio). • Configuración basada en web. • LED de prendido y estado del panel frontal. • Puerto USB 2.0 (reservado para el uso en futuro). • Montaje en pared, en techo, estantería. • Bridas de montaje ranuradas integradas. • Fuente de alimentación externa opcional de 48 VCC (PS3830W), se vende por separado. Enlace en web: https://camposonoro.pe/web/wp-content/uploads/2022/11/Especificaciones-NQ-GA20P2-amplif-20W.pdf