



MODELO PA-1000

DESCRIPCIÓN

- El PA-1000 ofrece un alto rendimiento y calidad profesional a un precio inmejorable.
- Brinda 1000watts por su única salida que puede ser usada para alta y baja impedancia.
- Su diseño cuenta con un compacto chasis de alta resistencia y permite la fácil fijación en racks de 19". Retorna la señal de entrada mediante la salida "Link" para otros amplificadores en conectores XLR3 o TRS.
- La conexión de salida de alta impedancia 70v/100v y baja impedancia 4-16Ω por borneras a presión.
- Presenta leds para la indicación de su estado y protección ante corto circuito, sobrecalentamiento y sobrecarga.

CARACTERÍSTICAS

- Amplificador de alta potencia y calidad profesional para instalaciones
- Clase AB de alto rendimiento.
- Entrada de audio balanceada, conector XLR3 o TRS. Salida balanceada "Link", conector XLR3 o TRS.
- 2U de rack 19"
- 4 leds para indicación de estado
- Protección ante corto circuito, sobrecalentamiento y sobrecarga



MODELO	PA-1000
Respuesta en frecuencia	20Hz-20KHz $\pm$ 1dB
Potencia	1000watts continuos
S/N	> -100dB
THD	< 0.05%
Damping Factor	> 300 en 8 Ω
Impedancia de entrada	10k Ω
Entradas	1 balanceada XLR3 o TRS
Controles	1 potenciómetro panel frontal
Indicadores	4 leds de estado
Protección	Ante corto circuito, sobrecalentamiento y sobrecarga
Dimensiones	435x390x90mm
Voltaje	230VAC/50Hz
Peso	21.5kg
Clase	AB