



MODELO PA-4000

ESTRUCTURA

Clase	H
Respuesta en frecuencia	20Hz-20KHz $\pm$ 0.1dB
Potencia	4000watts continuos
S/N	> -110dB
THD	< 0.1%
Damping Factor	> 200 en 8 Ω
Impedancia de entrada	10k Ω
Entradas	1 balanceada XLR3
Controles	1 potenciómetro panel frontal
Indicadores	5 leds de estado
Protección	Ante corto circuito, sobrecalentamiento y sobrecarga
Dimensiones	435x390x90mm
Voltaje	230VAC/50Hz
Peso	13kg

DESCRIPCIÓN

- **El PA-4000** ofrece un alto rendimiento y calidad profesional a un precio inmejorable. Brinda 4000watts por su única salida que puede ser usada para alta y baja impedancia. Su diseño cuenta con un compacto chasis de alta resistencia y permite la fácil fijación en 2U de rack 19"
 - Retorna la señal de entrada mediante la salida "Link" para otros amplificadores en conectores XLR3
- La conexión de salida de alta impedancia 70v/100v y baja impedancia 4-16 Ω por borneras a presión o conector SPEAKON.
- Presenta 5 leds para la indicación de su estado y protección ante corto circuito, circuito abierto, voltaje directo, alta temperatura, radiofrecuencia y sobrecarga