



S series

SERIE PROFESIONAL de amplificadores de sobremesa



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Diseño de escritorio, compacto, ligero y fácil de transportar
- ▶ Alta calidad de sonido y definición
- ▶ Permite ingreso de micrófono frontal y 2 auxiliares posteriores
- ▶ Entrada de micrófono y auxiliares con ajustes independientes
- ▶ Entrada EMC de emergencia
- ▶ Reproducción automática de MP3
- ▶ Función de prioridad para el micrófono 1 ante otras señales
- ▶ Protección avanzada ante cortocircuito y sobrecarga
- ▶ Pantalla LCD que admite múltiples formatos de reproducción en USB como MP3, WMA, APE, FLAC, WAV y AAC
- ▶ Admite función de bluetooth del teléfono móvil y puede mostrar nombres de canciones

DESCRIPCIÓN

Los amplificadores de la serie B ofrecen una solución versátil y compacta de alta calidad de sonido. Son ideales para instalaciones donde se requiere enviar música ambiental o voz. Estos amplificadores están diseñados para fijación sobre mesa. Disponen de 1 solo canal de salida de alta impedancia y solo la versión de 60watts con salida para baja impedancia. Ideal para cafés, restaurantes, aulas de clase, sala de reuniones, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



	PA-S60	PA-S120	PA-S240
POTENCIA NOMINAL	60w	120w	240w
IMPEDANCIA DE SALIDA	100V/4-16Ω	70V/100V	70V/100V
SENSIBILIDAD ENTRADA	MIC: +5mV, conector 6.3mm no balanceada AUX: 350mV, conector RCA no balanceada	MIC: +5mV, conector 6.3mm no balanceada AUX: 350mV, conector RCA no balanceada	MIC: +5mV, conector 6.3mm no balanceada AUX: 350mV, conector RCA no balanceada
PANEL MULTIMEDIA	USB/USD/Bluetooth	USB/USD/Bluetooth/FM	USB/USD/Bluetooth/FM
TONO	Graves: 100Hz±10dB Agudos: 10KHz±10d	Graves: 100Hz±10dB Agudos: 10KHz±10d	Graves: 100Hz±10dB Agudos: 10KHz±10d
RESP. EN FRECUENCIA	80Hz-16KHz (-3dB)	80Hz-16KHz (-3dB)	80Hz-16KHz (-3dB)
SEÑAL/RUIDO	≥75dB	≥75dB	≥75dB
DISTORSIÓN	THD ≤1%	THD ≤1%	THD ≤1%
PRIORIDAD	MIC1 ante otras entradas	MIC1 ante otras entradas	MIC1 ante otras entradas
PROTECCIÓN	Altas temperaturas, cortocircuito y contra sobrecarga	Altas temperaturas, cortocircuito y contra sobrecarga	Altas temperaturas, cortocircuito y contra sobrecarga
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
CONSUMO DE ENERGÍA	120w	180w	320w
PESO	4.2kg	3.9kg	4.1kg
DIMENSIÓN	284x188x66.5mm	300x88x250mm	300x88x250mm

