



Controlador de Entrada/Salida

NQ – E7010



Descripción

El Controlador de Entrada/Salida NQ-E7010 ofrece 8 entradas de cierre de contacto seco para supervisar eventos/objetivos de sistemas/equipos de terceros como alarmas de incendio, botones de bloqueo y sensores. Ofrece 8 salidas de controlador de relé tipo “colector abierto” para corrección de reloj (por ejemplo, generar pulsos de sincronización) en sistemas y dispositivos de terceros

Las salidas puedes ser configuradas vía el software del sistema de C4000 para responder a las entradas de cierre de contacto del mismo controlador u otros asociados con el sistema de C4000.

Es un equipo compatible con alimentación vía *Ethernet* (PoE) Class-4, IEEE 802.3af con fuente de alimentación opcional de 38V/15W si no hay un puerto PoE disponible.

El NQ-E7010 tiene indicadores LED RGB de espectro completo de potencia y estado. Puede mostrar diferentes estados de equipo (encendido, registrado, actualización, etc.).

El Controlador de Entrada/Salida tiene un puerto host USB 2.0, conector tipo A para uso en el futuro.

Características

- 10/100 Ethernet
- PoE Class-4 (Compatible con IEEE 802.3af) – Fuente de alimentación de 48V/15W (opcional)
- 8 x entradas de cierre de contacto seco (con 1 toma de tierra por 4 entradas)
- 8 x Salidas del controlador de relé (500mA máx. por salida)
- Puerto host USB 2.0, Conector tipo A (uso en el futuro)
- Montaje en la pared o gabinete:
Ancho: 14.2cm; Prof.: 4.3cm; Alto: 5cm con pies de goma instalados
- Peso: 0.885kg